

Informace o produktu

v souladu s předpisy EU č 811/2013 a č 813/2013

Produktový list (podle nařízení EU č 811/2013)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	Vaillant			
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	VKK 1606/3-E			
(c) Sezónní energetická třída účinnosti topení	A			
(d) Jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu jakéhokoliv doplňkového topení	156	kW		
(e) Sezónní energetická účinnost topení	93	%		
(f) Roční spotřeba energie	134751	kWh	a / nebo	485 GJ
(g) Hladina akustického výkonu, uvnitř	69	dB(A)		
(h) Zvláštní bezpečnostní opatření pro montáž, instalaci a údržbu	Před každou montáží, instalací nebo údržbou je třeba se řídit montážním návodem			

Informace o výrobku (podle nařízení EU č 813/2013)

Model	VKK 1606/3-E		
Kondenzační kotel	ano		
Nízkoteplotní kotel	ano		
Atmosférický kotel B1	ne		
Přídavný zdroj	ne	Pokud ano, vybaveno doplňkovým ohřívačem	
Kombinace topných zdrojů	ne		

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P_{rated}	156	kW	Sezónní energetická účinnost topení	η_s	93	%
Pro kotle k vytápění a kombinované kotle: Využitelný tepelný výkon				Pro kotle k vytápění a kombinované kotle: Využitelná účinnost			
Při jmenovitém tepelném výkonu v režimu vysoké teploty (*)	P_4	156,5	kW	Při jmenovitém tepelném výkonu v režimu vysoké teploty (*)	η_4	88,1	%
Při 30% jmenovitého tepelného výkonu v režimu nízké teploty (**)	P_1	52,0	kW	Při 30% jmenovitého tepelného výkonu v režimu nízké teploty (**)	η_1	97,7	%
Doplňkové topení				Doplňkové topení			
Jmenovitý tepelný výkon				P_{sup}	0,0	kW	
Druh přiváděné energie				žádná hodnota			
Pomocná spotřeba elektřiny				Ostatní položky			
Při plném zatížení	el_{max}	0,279	kW	Pohotovostní tepelné ztráty	P_{stby}	0,176	kW
Při částečném zatížení	el_{min}	0,034	kW	Příkon zapalovacího hořáku	P_{ign}	0,000	kW
V pohotovostním režimu	P_{SB}	0,004	kW	Emise oxidů dusíku	NO_x	46	mg/kWh
Kontaktní údaje	Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 4042859 Remscheid Germany						

(*) Režim pro vysoké teploty znamená 60 ° C pro zpátečku a na vstupu do topení 80 ° C.

(**) Nízkoteplotní režim pro kondenzační kotle 30 ° C, pro kotle nízkoteplotní 37 ° C a pro ostatní ohřívače 50 ° C pro zpátečku (na vstupu ohřívače).

Konkrétní opatření, která musí být přijata při instalaci a údržbě/ Příslušné informace o demontáži, recyklaci a / nebo likvidaci na konci životnosti

Pro každou montáž, instalaci nebo údržbu je třeba se řídit instalačním návodem výrobku. Pro demontáž, recyklaci a / nebo likvidaci na konci životnosti je třeba se řídit instalačním návodem.

Pro kotle typu B1:

Tento kotel s přirozeným tahem má být připojen pouze ke společnému komínu sdíleného mezi více bytů ve stávajících budovách. Vzhledem k nižší účinnosti, je třeba se vyhnout jinému použití tohoto kotle, které by mělo za následek vyšší spotřebu energie a tím vyšší provozní náklady.